



HDS 2000 SUPER - 400V

Kraftig og effektiv høytrykksvasker beregnet på vanskelige rengjøringsforhold i jordbruk, industrivirksomhet og bygg- og anleggsbransjen m.m. Kapasitet på 1850 l/t og opptil 180 bar.



1 To-bruker konsept

- To vannavkjølte tre-fase motorer.
- Forsinket start forhindrer overbelastning

2 Servicekontroll

- Elektronisk overvåking for beskyttelse mot forstyrrelser.
- Driftsdatalogging med LED-display av nødvendige vedlikeholdsintervaller.

3 Maksimal effektivitet

- Svært effektiv, utprøvd og testet brennerteknologi.

4 Oppbevaring

- Muligheter for oppbevaring av alt tilbehør på maskinen.



HDS 2000 SUPER - 400V

- 2 kraftige pumpesett
- Elektronisk servicekontroll med flammevakt
- Dosering av rengjøringsmiddel kan kontrolleres fra pistolen.

Tekniske data

Artikkelnummer		1.071-100.0
		4039784729452
Strømforsyning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Vannmengde	l/time	800-1850
Arbeidstrykk	bar / MPa	30-180 / 3-18
Maks temperatur	°C	80 / 98
Effekt	kW	2 x 6,7
Forbruk fyringsolje ved full belastning	kg/h	12,3
Drivstofftank	l	25
Vekt	kg	280
Mål (l x b x h)	mm	1500 x 834 x 1015

Utstyr

Høytrykspistol	Easy-press høytrykspistol	Fasevende-kontakt (3-fas)	■
Høytrykspistol med softgrip	■	SDS-System	■
Høytryksslange	m 15 / Longlife (lang levetid)	Elektronisk overvåking med LED display	■
Strålerør/ Spraylanse	mm 1050	To pumper med keramisk muffe	■
Kraftdyse	■	2 kjemibeholdere	■
Servobetjening	■	Tørrløpssikring	■
Anti!Twist	-		
Galvanisert og pulverbelagt chassis	■		
3-sylindret aksialpumpe	Med keramiske stempler		
Automatisk stopp	■		
Mulig med to lanser	■		

■ Inkludert i leveranse

HDS 2000 SUPER - 400V

1.071-100.0

KÄRCHER



		Artikkelnummer	ID	Maks arbeidstrykk	Lengde	Pris	Beskrivelse	
Standard med skrukobling i begge ender								
Høytrykkslange 10 m	1	6.391-342.0	DN (Nominell diameter) 8	315 bar	10 m			▲
Høytrykkslange 20 m, DN 10, forlenger	2	6.390-726.0	DN (Nominell diameter) 10	220 bar	20 m			▲
Høytrykkslange 25 m, DN 10, forlenger	3	6.391-513.0	DN (Nominell diameter) 10	220 bar	25 m			▲
HØYTRYKKSSSLANGE DN10-40M	4	6.391-510.0	DN (Nominell diameter) 10	220 bar	40 m			▲
HT-slange DN 12 / 25Mpa / 15 m / 250 bar	5	6.391-849.0	DN (Nominell diameter) 12	210 bar	15 m			▲
HT-slange DN 12 / 25Mpa / 40 m	6	6.391-865.0	DN (Nominell diameter) 12	210 bar	40 m			▲
Høytrykkslange 15 m	7	6.390-023.0	DN (Nominell diameter) 10	220 bar	15 m		Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	■
Longlife 400 med koblinger på begge sider								
Høytrykkslange 10 m	8	6.391-354.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	10 m			▲
Høytrykkslange longlife, 15 m, DN 8, inkl. roterbar kobling	9	6.389-709.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	15 m			▲
Høytrykkslange 1,5 m inkl. koblinger	10	6.390-178.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	1,5 m			□
Longlifeversjon for næringsmiddelindustri kobling på begge sider								
Høytrykkslange næringsmiddelindustri 10 m	11	6.391-864.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	10 m			▲
Høytrykkslange næringsmiddelindustri 20 m, inkl. svivelkobling	12	6.391-887.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	20 m			▲
Longlife 400								
Høytrykkslange 10 m, DN 8, Longlife	13	6.391-351.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	10 m			□
Spesialslang								
Høytrykkslange	14	6.388-886.0	DN (Nominell diameter) 8	400 bar	1,5 m			□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS 2000 SUPER - 400V

1.071-100.0

KÄRCHER



		Artikkelnummer	Vannmengde				Pris	Beskrivelse	
Easy Press Høytrykspistol med servokontroll (Kärcher-patentert)									
Easy Press-høytrykspistol, soft-grip-håndtak	1	4.775-466.0						Pistolventil med "lett avtrekk" (easy press), 2 x M22 x 1.5	■
Servokontroll									
Servokontroll > 1100 l/t	2	4.775-471.0	1100 l/time						■
Høytrykspistoler									
Eksklusiv høytrykspistol	3	4.775-823.0							□
Quick Connect hurtigkobling									
Hurtigkobling	4	6.401-458.0							□
Slangesokkel	5	6.401-459.0							□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS 2000 SUPER - 400V

1.071-100.0

KÄRCHER



		Artikkelnummer	Maks arbeidstrykk	Lengde			Pris	Beskrivelse	
Dreibare lanser									
Dreibart strålerør, 1050 mm, ergonomisk	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm					■
Dreibart strålerør, 600 mm, ergonomisk	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm					□
Dreibart strålerør, 850 mm, ergonomisk	3	4.760-663.0	300 bar	840 mm					□
Dreibart strålerør, 1550 mm, ergonomisk	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm					□
Dreibart strålerør, 2050 mm, ergonomisk	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm					□
Lanser									
Strålerør, 250 mm	6	4.760-667.0		250 mm					□
Lanse uten vibrasjon	7	6.415-951.0	250 bar	950 mm					□
Vinkellanser									
WC-Strålerør	8	4.760-073.0						Spreaderdyse. Spesielt formet for rengjøring av WC. Rustfritt stål.	□
Fleksible lanser									
Articulated joint M18x1,5	9	4.481-039.0	300 bar						□
Underspylingslanser									
Strålerør for understellsvask	10	4.760-245.0		700 mm				Mobil. For effektiv og tilfredstillende rengjøring av understell og hjulkasser (skjermer). Rustfritt stål. Uten høytrykksdyse.	□
Ugressbekjempelse									
WR 50	11	2.643-758.0							□
WR 20	12	2.643-760.0							□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS 2000 SUPER - 400V
1.071-100.0



		Artikkelnum- mer	Dysestørrelse				Pris	Beskrivelse	
Kraftdyse 25° vinkel									
Kraftdyse sprayvinkel 25°	1	2.883-785.0	110					Flatstråledyse for å vaske store flater og fastsittende smuss.	■
Dyse	2	2.884-521.0	250						□
Kraftdyse 15° vinkel									
Kraftdyse sprayvinkel 15°	3	2.883-396.0	100						□
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel									
Høytrykksdyse sprayvinkel °0	4	2.884-544.0	110						□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS 2000 SUPER - 400V
1.071-100.0



		Artikkelnum- mer	Maks arbeid- strykk	Dysetørrelse			Pris	Beskrivelse	
Rotojetdyse, stor									
Rotojetdyse, uten dysejustering	1	4.763-930.0	300 bar	120				Roterende punktstråle for maximum smussfjerningskraft.	☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS 2000 SUPER - 400V

1.071-100.0

KÄRCHER


		Artikkelnummer					Pris	Beskrivelse	
Dysekoblinger									
Dysekobling	1	5.401-210.0						med vern for høytrykks- og kraftdyser.	☐
Spacer med dysekobling									
Demper (inkl. dysekobling)	2	5.394-294.0						Garanterer konstant sikkerhetsklaring, f.eks. for dekk og rammeverk. Hjelper og beskytter mot skader på sensitive områder. Monteres direkte på strålerør.	☐
Kjemiinjektorer									
RM-injektor høytrykk	3	3.637-170.0						Tilsetter opp til 5% kjemikalie på høytrykkstrinnet.	☐
RM-injektor for høy- og lavtrykk	4	3.637-001.0						Tilsetter kjemikalie på høy- og lavtrykkstrinnet uavhengig av maskin. Dosering opp til 15%	☐
Dyseinnsatser									
Dyseinnsats for høytrykk > 1100 l/h	5	4.769-002.0						For høytrykk.	☐
Dyseinnsats for lavtrykk > 1100 l/h	6	4.769-006.0						For lavtrykk.	☐
Roterende kobling									
Swivelkobling	7	4.401-091.0							☐
Kobling									
Skjøtenippel	8	4.403-002.0						For skjøting og forlengelse av høytrykksslanger. 2 x M22 x 1,5 anslutninger, messing med gummihylse.	☐
Kontakter									
Dysekobling	9	4.402-022.0						For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1,5/ 1 x M18 x 1,5	☐
Adapter EASY!Lock									
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	10	4.111-029.0						Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med EASY!Lock og høytrykksslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	11	4.111-030.0						Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykks-pistol med M 22 x 1,5 og høytrykksslange med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	12	4.111-031.0						Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylanse eller servokontroll med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	13	4.111-032.0						Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	☐
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	14	4.111-033.0						Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylanse med M 22 x 1,5 tilkobling.	☐
EASY!Lock Adapter 6 M22 x 1,5	15	4.111-034.0						Adapter for tilkobling av høytrykksslanger med M 22 x 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	☐
EASY!Lock Adapter 7 M18 x 1,5	16	4.111-035.0						Adapter for tilkobling av spraylanse med M 18 x 1,5 og dyser med EASY!Lock.	☐
EASY!Lock Adapter 8 M18 x 1,5	17	4.111-036.0						Adapter for tilkobling av spraylanse med EASY!Lock og dyser med M18 x 1,5 tilkobling.	☐
Avtrekkørør									
Avgasskobling	18	4.656-079.0							☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange


HDS 2000 SUPER - 400V

1.071-100.0

KÄRCHER



1



2

		Artikkelnummer	Vannmengde	Dysetørrelse	Diame-ter	Pris	Beskrivelse	
Overflatevaskere FR 50								
Overflatevasker FR 50	1	2.640-679.0			500 mm		Overflatevasker i rustfritt stål for bruk med høytrykksvas-ker og varmt vann. 500 mm arbeidsbredde gjør den veleg-net for rengjøring av større flater. Svertefrie hjul, kjemido-seringssystem.	☐
Maskinspesifikke dyse sett for Overflatevaskere FR								
Dyse sett	2	2.640-781.0	1300-1800 l/ time					☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS 2000 SUPER - 400V

1.071-100.0



		Artikkelnummer	Vannmengde				Pris	Beskrivelse	
Monteringssett for skumlegging									
Skumdysesett	1	2.637-926.0						For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	☐

☒ Inkludert i leveranse
 ☐ Tilgjengelig tilbehør
 ☒ Forlengerslange

HDS 2000 SUPER - 400V
1.071-100.0



		Artikkelnum- mer	Lengde				Pris	Beskrivelse	
Slangetromler med automatisk inntrekk									
Tilleggssett slangetrommel	1	6.392-975.0	20 m						☐
	2	6.392-965.0	20 m						☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS 2000 SUPER - 400V

1.071-100.0

KÄRCHER



		Artikkelnummer	Dysestørrelse				Pris	Beskrivelse	
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)									
Sandvaskesett med mengderegulering	1	4.762-010.0						Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Sandvaskesett uten mengderegulering	2	4.762-022.0						Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	☐
Dysepakker for sandblåsing									
Dysepakke for sandvaskesett 100	3	2.637-910.0	100					Består av sandvaskedyse og dyseinnsats, kun for bruk med sandvaskesett 4762-010/-022	☐
Borkarbiddyser									
Borkarbiddyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	4	6.415-083.0	8 mm					(I tillegg todysers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS 2000 SUPER - 400V
1.071-100.0



		Artikkelnum- mer					Pris	Beskrivelse	
Monteringssett for dobbellanser									
ABS dobbel spraylanse for HDS 2000 Super	1	2.638-734.0						Anslutning, strålerør, høytrykkspistol, høytrykkslange, 25° Kraftdyse.	☐
Y-fordeler									
Y-Fordeler	2	4.405-048.0							☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS 2000 SUPER - 400V 1.071-100.0

KÄRCHER



		Artikkelnum- mer	Lengde	Diameter		Pris	Beskrivelse	
Geka kobling								
Gekakobling	1	6.388-455.0					Med slangestrekker.	☐
Gekakobling med indre gjenger R2	2	6.388-465.0						☐
Geka slangekobling R 1"	3	6.388-458.0					med hungjenger	☐
Sugefilter								
Vannfilter	4	6.414-956.0						☐
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	5	4.730-012.0					Med/utent tilbakeslagsventil, messing	☐
Finmasket vannfilter								
Finmasket vannfilter med adapter	6	4.730-102.0					Montert til maskininntaket, 80 m	☐
Finmasket vannfilter, 100 µm, R 2	7	2.638-270.0					Montert til maskininntaket 150 my	☐
Vanntilførselsslanger								
Vanntilførselslange	8	4.440-207.0	7,5 m				ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn	☐
	9	4.440-270.0	7,5 m				ID 19 R1"/R1" - opp til 85°C	☐
Annet tilbehør til høytrykksvasking								
Add-on kit coin acceptor	10	2.644-029.0						☐

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange

HDS 2000 SUPER - 400V

1.071-100.0

KÄRCHER



		Artikkelnummer	Vannmengde				Pris	Beskrivelse	
Vaskebørste med hurtigkobling									
Vaskebørste for påskyvning	1	4.762-016.0						I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 x 1.5.	☐
Roterende vaskebørster									
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/h, nylonbust	2	4.762-559.0	900-1300 l/time					For høytrykksvaskere med vannstrømning (vannmengde) på mer enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats).	☐
Roterende vaskebørste for maskiner med > 800 l/h, naturbust	3	4.762-562.0	900-1300 l/time						☐

■ Inkludert i leveranse ☐ Tilgjengelig tilbehør ▲ Forlengerslange