



ABSOLUTE-C S3521P T

Art.nr.: 121196

Teknisk data

Varenummer:	121196
EAN-nr:	7050481211962
Trykk:	350 bar
Vannmengde:	1300 ltr/time
Styringssystem:	Start-stopp ST
Spenning:	3-400-32 V-Amp
Absorbert effekt:	17,5 kW
Motor:	20 hk
Pumpeturtall:	1400 rpm
Maks temperatur vanntilførsel:	50 °C
Vekt:	182 kg
Dimensjoner:	120 x 70 x 100 cm

Produktinformasjon

ABOSLUTE-C er en høytrykksvasker for byggebransjen og industrien. Med den høye vannmengden og det store arbeidstrykket er det den perfekte maskinen for de tyngste rengjøringsoppgavene. ABSOLUTE-C er bygget på en solide stålramme og har deksler i rustfritt stål, har et selvrensende filter med høy kapasitet og sikring mot overoppheting i pumpen og tørrkjøring.

Tekniske egenskaper

- Styringssystemet (Safety Stop) slår av maskinen etter tre minutters inaktivitet eller ved lekkasjer i vannkretsen og/eller tørrgang.
- Pumpen og motoren er enkle å kople fra for alt vedlikehold.
- 15 m strømledning.
- Forbikoplingsanordning i rustfritt stål (modell 121197).
- Elektrisk motor: asynkron, kontinuerlig drift, 1400 rpm med automatisk Y/Δ-tenning.
- Høytrykks veivakselpumpe, høy ytelse, mekaniske komponenter med lav arbeidstemperatur, lave støynivåer, messing pumpetopp for lang levetid, keramiske stempeler og høy slitasjebestandighet.
- Knapp til manuell fylling av vannkretsen med frostvæske for å hindre at anordningene fryser hvis maskinen blir stående ute.



Pistol G7300
Art. nr: IPPR40005



**Enkel spylelanse
700mm - M24 500 bar**
Art. nr: LCPR40026



**Høytrykkslange 3/8"
15m M24**
Art. nr: TBAP40050



**HØYTRYKKS DYSE
1/4 LECH 05**
Art. nr: UGLN05200

Anbefalt tilbehør



**Turbolanse 700mm
M24 ST458.55**
Art. nr: LCPR40032



**Rørrennerslange
5/16 10m**
Art. nr: TBAP40072



**Rørrennerslange
5/16 15m**
Art. nr: TBAP40073



Sandblåsersett 1505
Art. nr: LCPR40144



**Slangekobling M24-
M24 HF**
Art. nr: RCIN40012