



ML-C D1521Pi T 3x400V

Art.nr.: 146182

Teknisk data

Varenummer:	146182
EAN-nr:	7050481461824
Trykk:	150 bar
Vannmengde:	1260 ltr/time
Styringssystem:	Total-stop D
Spenning:	3-400-16 V-Amp
Absorbert effekt:	8,5 kW
Motor:	7,5 hk
Pumpeturtall:	1450 rpm
Kjemitank:	2 x 25 tilv. Liter
Maks temperatur vanntilførsel:	50 °C
Vekt:	86 kg
Dimensjoner:	77 x 41 x 41 cm

Produktinformasjon

ML-C er et moderne og effektivt stasjonært høytrykksanlegg med fleksible muligheter. ML-C har en saktegående stempelpumpe med keramiske stempler som sørger for maksimal effekt i lang tid. På grunn av pumpekonstruksjonen har ML-C et meget lavt støynivå. Maskinene er selvsugende, og pumpen tåler å gå på saltvann. ML-C kan ha fjernbetjening, og tilkoples alle mynt- eller pollettautomater. Maskinen leveres standard med trykkmanometer, vaskemiddelinjektor og termisk hovedbryter mot overbelastning. Mulighet for å styre vaskemiddeltilsetting fra spylelansen. Dette er den optimale vasker for landbruket, entreprenører, bilverksteder, bensinstasjoner og næringsmiddelindustrien. Maskinen leveres kun i rustfri utførelse. Vegg eller gulvstativ må bestilles separat.

Standardutstyr



Pistol G6000

Art. nr: IPPR40025



**Enkel spylelanse
700mm 0°**

Art. nr: LCPR40159



**Høytrykkslange 3/8"
10m 2-lags**

Art. nr: TBAP40010



**HØYTRYKKS DYSE
1/4 MEG 075**

Art. nr: 147999



Turbolanse 080

Art. nr: LCPR40088



**Varmtvannskit 85°C
1515/1521/2015**

Art. nr: KTRI49930



**Veggbraket lakkert
ML-C**

Art. nr: KTRI39249



**Veggbraket rustfri
ML-C**

Art. nr: KTRI75463



**Gulvstativ lakkert
ML-C**

Art. nr: KTRI39250



**Gulvstativ rustfritt
ML-C**

Art. nr: KTRI75370



**Fjernbetjening av/på
ML-C/SML-C**

Art. nr: KTRI39246



**Fjernbetjening av/på
+1 ML-C/SML-C**

Art. nr: KTRI75367



**Fjernbetjening av/på
+2 ML-C/SML-C**

Art. nr: KTRI39247



**3-FAS STØPSEL MED
FASEVENDER 400/16**

Art. nr: 120463



**3-FAS STØPSEL MED
FASEVENDER 400/32**

Art. nr: 121753