



GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varenavn : GREASE POWER 10X750 ML GB/NO
Identifikasjonsnummer : 61849, 64359

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Rengjøringsmiddel
Bare for yrkesbrukere.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Tana-Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefaks : +4961319642526
E-post adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarlig/utsteder :
Kontaktperson : Produktutvikling / Produktsikkerhet

1.4 Nødtelefonnummer

+ 47 22 59 13 00
EU: 112

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Hudetsing, Kategori 1A H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

Alvorlig øyenskade, Kategori 1 H318: Gir alvorlig øyeskade.

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Varselord : Fare

Faresetninger : H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.



Werner & Mertz
Professional

GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

Sikkerhetssetninger	:	P102	Oppbevares utilgjengelig for barn.
		Forebygging:	
		P260	Ikke innånd aerosoler.
		P264	Vask hud grundig etter bruk.
		P280	Benytt vernehansker/ vernebriller.
		Reaksjon:	
		P305 + P351 + P338 + P310	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
		Avhending:	
		P501	Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering:
natriumhydroksid

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB). Ingen informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Farlige komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EC-nr. Registreringsnummer	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
2,2'-metyliminodietanol	105-59-9 203-312-7 01-2119488970-24	Eye Irrit. 2; H319	>= 5 - < 10
3-butoksy-2-propanol	5131-66-8 225-878-4 01-2119475527-28	Eye Dam. 2; H319 Skin Irrit. 2; H315 SCL > 20 % 2; H319 > 20 % 2; H315	>= 2 - < 5
DECETH-6 (INCI)	26183-52-8 500-046-6	Eye Irrit. 2; H319 Acute Tox. 4; H302	>= 2 - < 5



Werner & Mertz
Professional

GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

sodium octyl sulphate	142-31-4 205-535-5 01-2119966154-35	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 SCL 10 - < 20 % 2; H319 >= 20,0 % 1; H318	>= 1 - < 2
natriumhydroksid	1310-73-2 215-185-5 01-2119457892-27-XXXX	Met. Corr. 1; H290 Skin Corr. 1A; H314	>= 1 - < 2
Silicic acid, sodium salt	1344-09-8 215-687-4 01-2119448725-31	Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315	>= 1 - < 2
Substanser med en eksponeringslimit for arbeidsplasser :			
dipropylglykolmetyleter	34590-94-8 252-104-2 01-2119450011-60		>= 2 - < 5

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Generell anbefaling : Flytt bort fra faresone.
Kontakt lege.
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
- Ved innånding : Flytt ut i frisk luft.
Kontakt lege ved betydelig påvirkning.
- Ved hudkontakt : Ta øyeblikkelig av forurensset tøy og sko.
Vask med såpe og mye vann.
Omgående medisinsk behandling er nødvendig da ubehandlede hudetsinger gir sår som er langsomme og vanskelige å få til å gro.
- Ved øyekontakt : Små mengder plasket i øyne kan forårsake irreversible skade av vev og blindhet.
Beskytt uskadedt øye.
Fortsett å rense øynene under transport til sykehus.
- Ved svelging : Skyll munnen med vann og drikke deretter mye vann.
Fremkall IKKE brekninger.
Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
Pasienten bringes omgående til sykehus.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede



GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

Symptomer : etsende påvirkninger

Risikoer : Ingen informasjon tilgjengelig.

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling : For spesialist råd, bør leger ta kontakt med gift informasjonstjenesten.

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slokkingsmidler

Egnede slokkingsmidler : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer ved brannslukking : Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.

Farlige brennbare produkter : Ingen farlige forbrenningsprodukter kjente

5.3 Råd til brannmannskaper

Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper : I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

Utfyllende opplysninger : Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler : Bruk eget verneutstyr.
Sørg for skikkelig ventilasjon.
Evakuer personalet til sikkert område.

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder til opprydding og rengjøring : Nøytraliser med syre.
Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel,



GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8., Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Kastingshensyn". Referer til seksjon 15 for spesifikke nasjonale bestemmelser.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Råd om trygg håndtering : Unngå kontakt med huden og øynene. For personlig beskyttelse, se seksjon 8. Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. For å unngå søl under behandling settes flasken på et metallbrett.
- Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon : Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse.
- Hygienetiltak : Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Det må ikke spises eller drikkes under bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Krav til lagringsområder og containere : Lagres i originalbeholder. Hold beholderen tett lukket på et tørt og godt ventilt sted. Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å hindre lekkasje. Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.
- Andre opplysninger : Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- Særlig(e) bruksområde(r) : Rengjøringsmiddel

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1 Kontrollparametrer

Komponenter	CAS-nr.	Verdtype (Form for utsettelse)	Kontrollparametrer	Oppdater	Grunnlag
dipropylglykol metyleter	34590-94-8	GV	50 ppm 300 mg/m ³	2015-01-09	FOR-2011-12-06-1358
Utfyllende opplysninger	:	E: EU har en veiledende grenseverdi for stoffet. Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden.			
dipropylglykol metyleter	34590-94-8	TWA	50 ppm 308 mg/m ³		
Utfyllende	:	H: Hudabsorpsjon mulig			



Werner & Mertz
Professional

GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

opplysninger					
dipropylglykol metyleter	34590-94-8		100 ppm		
Utfyllende opplysninger	:	H: Hudabsorpsjon mulig			
dipropylglykol metyleter	34590-94-8	STEL	150 ppm		
Utfyllende opplysninger	:	H: Hudabsorpsjon mulig			
dipropylglykol metyleter	34590-94-8		100 ppm		
Utfyllende opplysninger	:	REL: Anbefalt utsettelsesgrense			
dipropylglykol metyleter	34590-94-8	STEL	150 ppm 900 mg/m ³		
dipropylglykol metyleter	34590-94-8	STEL	50 ppm 310 mg/m ³		
natriumhydrok sid	1310-73-2	T	2 mg/m ³	2003-10-01	FOR-2011-12-06-1358
Utfyllende opplysninger	:	T: Takverdi er en øyeblikksverdi som angir maksimalkonsentrasjon av et kjemikalie i pustesonen som ikke skal overskrides.			

DNEL

2,2'-metyliminodietanol 105-59-9:

: Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 26 mg/m³

Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Hud
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 19 mg/kg

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Hud
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 9,4 mg/kg

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 6,5 mg/m³

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Oral
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 1,9 mg/kg

3-butoksy-2-propanol 5131-66-8:

: Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Innånding



Werner & Mertz
Professional

GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

sodium octyl sulphate 142-31-4:

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 147 mg/m³

Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Hudkontakt
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 52 mg/kg kv/dag

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 43 mg/m³

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Hud
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 22 mg/kg kv/dag

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Svelging
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 12,5 mg/kg kv/dag

: Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Hudkontakt
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 4060 mg/kg

Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 285 mg/m³

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Hudkontakt
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 2440 mg/kg

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 85 mg/m³

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Svelging
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 24 mg/kg

natriumhydroksid 1310-73-2:

: Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger,
Langtrids - lokale virkninger
Verdi: 1,5 mg/m³

Anvendelse: Arbeidstakere

Werner & Mertz
Professional**GREASE POWER 10X750 ML GB/NO****WM 0713619****Ordrenummer: 0713603**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

**Silicic acid, sodium salt
1344-09-8:**

Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Korttidsutsettelse, Lokale virkninger,
Systemiske virkninger
Verdi: 3 mg/m³

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger, Langtids -
systemiske virkninger
Verdi: 0,6 mg/m³

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Korttidsutsettelse, Lokale virkninger,
Systemiske virkninger
Verdi: 1,2 mg/m³

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Svelging
Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger, Langtids -
systemiske virkninger
Verdi: 25 mg/m³

: Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Hudkontakt
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 1,59 mg/kg

Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 5,61 mg/m³

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Hudkontakt
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 0,8 mg/kg

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 1,38 mg/m³

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Svelging
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 0,8 mg/kg

**dipropylglykolmetyleter
34590-94-8:**

: Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Hudkontakt
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 65 mg/kg

Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Innånding

Werner & Mertz
Professional**GREASE POWER 10X750 ML GB/NO****WM 0713619****Ordrenummer: 0713603**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 310 mg/m³

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Hudkontakt
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 15 mg/kg

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Svelging
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 1,67 mg/kg

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 37,2 mg/m³

Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 308 mg/m³

Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Hudkontakt
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 283 mg/kg

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Hudkontakt
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 121 mg/kg

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Svelging
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 36 mg/kg

PNEC**2,2'-metyliminodietanol
105-59-9:**

: Ferskvann
Verdi: 1 mg/l

Sjøvann
Verdi: 0,0045 mg/l

intermittent release
Verdi: 1 mg/l

Ferskvannbunnfall
Verdi: 0,78 mg/kg

Sjøbunnfall
Verdi: 0,0351 mg/kg

Werner & Mertz
Professional**GREASE POWER 10X750 ML GB/NO****WM 0713619****Ordrenummer: 0713603**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

Jord
Verdi: 0,097 mg/kgSTP
Verdi: 10 mg/l**3-butoksy-2-propanol
5131-66-8:**: Ferskvann
Verdi: 0,525 mg/lSjøvann
Verdi: 0,0525 mg/lFerskvannbunnfall
Verdi: 2,36 mg/kgSjøbunnfall
Verdi: 0,236 mg/kgJord
Verdi: 0,16 mg/kgSTP
Verdi: 10 mg/lintermittent release
Verdi: 5,25 mg/l**sodium octyl sulphate
142-31-4:**: Ferskvann
Verdi: 0,1357 mg/lSjøvann
Verdi: 0,01357 mg/lSTP
Verdi: 1,35 mg/lFerskvannbunnfall
Verdi: 1,5 mg/kgSjøbunnfall
Verdi: 0,15 mg/kgJord
Verdi: 0,22 mg/kg**Silicic acid, sodium salt
1344-09-8:**: Ferskvann
Verdi: 7,5 mg/lSjøvann
Verdi: 1 mg/lintermittent release
Verdi: 7,5 mg/l



GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

dipropylglykolmetyleter
34590-94-8:

STP
Verdi: 348 mg/l

: Ferskvann
Verdi: 19 mg/l

Sjøvann
Verdi: 1,9 mg/l

Ferskvannbunnfall
Verdi: 70,2 mg/kg

Sjøbunnfall
Verdi: 7,02 mg/kg

Jord
Verdi: 2,74 mg/kg

Vann
Verdi: 190 mg/l

STP
Verdi: 4168 mg/l

8.2 Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr

Øyevern : Tettsittende vernebriller

Håndvern

Materiale : Kjemisk motstandsdyktige hansker laget av butylgummi eller nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374.

Bemerkning : Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet).

Hud- og kroppsvern : Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidssstedet.
Fjern og vask forurensset tøy før gjenbruk.

Åndedrettsvern : Forlanges ikke, unntatt i tilfelle av aerosoldanning.
Anbefalt filtertype:
ABEK-P3-filter

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

Generell anbefaling : Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem.



GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	: væske
Farge	: rød
Lukt	: karakteristisk
Lukterskel	: Ingen data tilgjengelig
pH-verdi	: ca. 13,2, ved 20 °C
Smeltepunkt/smelteområde	: Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt/kokeområde	: Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	: Ikke anvendbar
Fordampingshastighet	: Ingen data tilgjengelig
Antennelighet (fast stoff, gass)	: Ingen data tilgjengelig
Brennbarhet (væsker)	: Ingen data tilgjengelig
Brenningshastighet	: Ingen data tilgjengelig
Nedre eksplosjonsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Damptrykk	: Ingen data tilgjengelig
Relativ damptetthet	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: ca. 1,054 g/cm ³ ved 20 °C
Vannløselighet	: oppløselig
Løselighet i andre løsningsmidler	: Ingen data tilgjengelig
Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	: Ingen data tilgjengelig
Antennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Termisk nedbrytning	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgjengelig
Eksplorative egenskaper	: Ingen data tilgjengelig
Oksidasjonsegenskaper	: Ingen data tilgjengelig



GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

9.2 Andre opplysninger

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil under anbefalte lagringsforhold., Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner : Stabil under anbefalte lagringsforhold., Ingen spaltning hvis brukt som angitt.

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås : Ingen data tilgjengelig

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter : Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

Andre opplysninger : Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Produkt

Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning : > 2.000 mg/kg
Metode: Beregningsmetode

Hudetsing / Hudirritasjon : Sterkt etsende og ødeleggende på vev.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Kan forårsake ubotelig øyeskade.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt : Ingen data tilgjengelig

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller : Ikke vurdert

Kreftframkallende egenskap : Ikke vurdert

Reproduksjonstoksisitet : Ikke vurdert



GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)	: Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, enkel utsettelse.
Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)	: Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som spesifikk målorgangift, gjentatt utsettelse.
Aspirasjonsfare	: Ikke vurdert
Utfyllende opplysninger	: Ingen data tilgjengelig

Komponenter:

2,2'-metyliminodietanol

105-59-9:

Akutt oral giftighet	: LD50 Rotte: 4.680 mg/kg Metode: OECD Test-retningslinje 401
Akutt giftighet på hud	: LD50 Kanin: > 2.000 mg/kg Metode: OECD Test-retningslinje 402
Hudetsing / Hudirritasjon	: Arter: Kanin Resultat: Ingen hudirritasjon Metode: OECD Test-retningslinje 404
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	: Arter: Kanin Resultat: Irriterer øynene. Metode: OECD Test-retningslinje 405
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt	: Arter: Marsvin Resultat: Fører ikke til hud sensibilisering. Metode: OECD Test-retningslinje 406

3-butoksy-2-propanol

5131-66-8:

Akutt oral giftighet	: LD50 oral Rotte, hankjønn og hunkjønn: 3.300 mg/kg Metode: se bruker definert fri tekst LD50 Rotte: > 2.000 mg/kg
Akutt toksisitet ved innånding	: LC50 Rotte: 651 mg/l Eksponeringstid: 4 h
Akutt giftighet på hud	: LD50 hud Kanin: > 2.000 mg/kg Metode: OECD Test-retningslinje 402

DECETH-6 (INCI)



GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

26183-52-8:

Akutt oral giftighet : LD50 oral : > 2.000 mg/kg

sodium octyl sulphate

142-31-4:

Akutt oral giftighet : LD50 oral Rotte: > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 423

Akutt giftighet på hud : LD50 hud Kanin: > 2.000 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 402

Hudetsing / Hudirritasjon : Resultat: Hudirritasjon

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Resultat: Gir alvorlig øyeskade.

Giftighet ved gjentatt dose : Ingen påviste negative virkningsnivå: Rotte: 488 mg/kg

Anvendelsesrute: Oral
Metode: OECD Test-retningslinje 408

Lavest påvist negativ virkningsnivå: Rotte: 1016 mg/kg

Anvendelsesrute: Oral
Metode: OECD Test-retningslinje 408

Ingen påviste negative virkningsnivå: Mus: 400 mg/kg

Anvendelsesrute: Hud
Metode: OECD Test-retningslinje 411

natriumhydroksid

1310-73-2:

Akutt oral giftighet : LD50 oral Rotte: 2.000 mg/kg

Hudetsing / Hudirritasjon : Resultat: Etsende

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon : Resultat: Etsende

Silicic acid, sodium salt

1344-09-8:

Akutt oral giftighet : LD50 oral Rotte: 3.400 mg/kg

Akutt toksisitet ved innånding : LC50 Rotte: 2,06 mg/l
Eksponeeringstid: 4 h



GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

Akutt giftighet på hud	: LD50 Rotte: > 5.000 mg/kg
Hudetsing / Hudirritasjon	: Resultat: Hudirritasjon
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	: Resultat: Gir alvorlig øyeskade. Metode: OECD Test-retningslinje 405

dipropylglykolmetyleter **34590-94-8:**

Akutt oral giftighet	: LD50 Hund: 7.500 mg/kg
	LD50 Rotte: 5.130 mg/kg
	LD50 Rotte: 5.135 mg/kg
Akutt toksisitet ved innånding	: LC50 Rotte: 55 - 60 mg/l Eksponeeringstid: 4 h
	LC50 Rotte: 3,35 mg/l Eksponeeringstid: 7 h
Akutt giftighet på hud	: LD50 hud Kanin: 19.000 mg/kg
	LD50 hud Rotte: 9.500 mg/kg
	LD50 Kanin: 9.510 mg/kg
	LD50 Kanin: 14.000 mg/kg
Hudetsing / Hudirritasjon	: Ingen hudirritasjon
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon	: Resultat: Ingen øyeirritasjon
Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt	: Resultat: Fører ikke til hud sensibilisering.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Komponenter:

2,2'-metyliminodietanol
105-59-9:

Giftighet for fisk	: (Leuciscus idus (Gylden sauekopp)): 1.466 mg/l Eksponeeringstid: 96 h
--------------------	--

**GREASE POWER 10X750 ML GB/NO****WM 0713619****Ordrenummer: 0713603**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

	Prøvetype: statisk prøve
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 233 mg/l Eksponeeringstid: 48 h Prøvetype: statisk prøve Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.2.
Giftighet for alger	: NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 6,25 mg/l Eksponeeringstid: 72 h EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 100 mg/l Eksponeeringstid: 72 h
Giftighet for bakterie	: EC20 (aktivslam): > 1.000 mg/l Eksponeeringstid: 0,5 h Metode: OECD TG 209

3-butoksy-2-propanol**5131-66-8:**

Giftighet for fisk	: LC50 (Poecilia reticulata (Millionfisk)): 560 - 1.000 mg/l Eksponeeringstid: 96 h NOEC (Poecilia reticulata (Millionfisk)): 180 mg/l Eksponeeringstid: 96 h LC50 (Fisk): 1.000 mg/l Eksponeeringstid: 96 h LC50 (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): > 100 mg/l Eksponeeringstid: 96 h
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 1.000 mg/l Eksponeeringstid: 48 h Metode: OECD TG 202 NOEC (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 560 mg/l Eksponeeringstid: 48 h
Giftighet for alger	: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (pseudokirchneriella-mikroalge)): > 1.000 mg/l Eksponeeringstid: 96 h Prøvetype: Celledelings inhibisjonsprøve NOEC (Selenastrum capricornutum): 560 mg/l Eksponeeringstid: 96 h
Giftighet for bakterie	: EC50 (Bakterier): > 1.000 mg/l Eksponeeringstid: 3 h Metode: OECD TG 209

DECETH-6 (INCI)**26183-52-8:**

Giftighet for fisk	: LC50 : 1 - 10 mg/l Prøvetype: halv-statisk prøve
--------------------	---

Werner & Mertz
Professional**GREASE POWER 10X750 ML GB/NO****WM 0713619****Ordrenummer: 0713603**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 13,5 mg/l
Prøvetype: Immobilisering
Metode: OECD TG 202

Giftighet for alger : (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): 12,0 mg/l
Prøvetype: Veksthemmende
Metode: OECD TG 201

Giftighet for bakterie : EC0 (Bakterier): > 100 mg/l

**sodium octyl sulphate
142-31-4:**

Giftighet for fisk : LC50 (Brachydanio rerio (sebrafisk)): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
Metode: OECD Test-retningslinje 203

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 48 h
Metode: OECD TG 202

Giftighet for alger : EC50 : > 100 mg/l

EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønn alge)): > 511 mg/l
Eksponeeringstid: 72 h

Giftighet for bakterie : EC0 : > 100 mg/l

Giftighet for fisk (Kronisk giftighet) : Lowest Observed Effect Concentration (Laveste observerte effektkonsentrasjon): > 1,357 mg/l
Eksponeeringstid: 42 d
Arter: Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet) : NOEC: 1,4 mg/l
Eksponeeringstid: 21 d
Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)
Metode: OECD TG 211

**natriumhydroksid
1310-73-2:**

Giftighet for fisk : LC50 (Fisk): 33 - 189 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h

LC50 (Gambusia affinis (moskitofisk)): 125 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h

LC50 (Poecilia reticulata (Millionfisk)): 76 mg/l
Eksponeeringstid: 24 h

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia (vannloppe)): 40,4 mg/l

EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 76 mg/l
Eksponeeringstid: 24 h

Werner & Mertz
Professional**GREASE POWER 10X750 ML GB/NO****WM 0713619****Ordrenummer: 0713603**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

Giftighet for bakterie : EC50 (Photobacterium phosphoreum (fosfor-fotobakterie)): 22 mg/l
Eksponeeringstid: 15 min

**Silicic acid, sodium salt
1344-09-8:**

Giftighet for fisk : LC50 (Brachydanio rerio): 1.108 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
Metode: OECD Test-retningslinje 203

LC50 (Danio rerio (zebrafisk)): > 100 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1.700 mg/l
Eksponeeringstid: 48 h
Metode: OECD TG 202

Giftighet for bakterie : EC0 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): > 1.000 mg/l
Eksponeeringstid: 48 h

**dipropylglykolmetyleter
34590-94-8:**

Giftighet for fisk : (Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)): > 10.000 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
Prøvetype: statistisk prøve

(Poecilia reticulata (Millionfisk)): > 1.000 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
Prøvetype: statistisk prøve

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann : EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1.919 mg/l
Eksponeeringstid: 48 h
Prøvetype: statistisk prøve

EC50 (Crangon crangon (reke)): > 1.000 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
Prøvetype: halv-statistisk prøve

NOEC (Daphnia magna (magna-vannloppe)): > 0,5 mg/l
Eksponeeringstid: 22 d

Giftighet for alger : (Pseudokirchneriella subcapitata (pseudokirchneriella-mikroalge)): > 969 mg/l
Eksponeeringstid: 96 h
Metode: OECD TG 201

(Selenastrum capricornutum): 1.000 mg/l
Eksponeeringstid: 72 h

EC50 (Skeletonema costatum (vann-kiselalge)): 6.999 mg/l
Eksponeeringstid: 72 h

Giftighet for bakterie : EC10 (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): 4.168



GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

	mg/l Eksponeringsstid: 18 h Prøvetype: Veksthemmende EC50 (Ingen data tilgjengelig): > 100 mg/l
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann (Kronisk giftighet)	: NOEC: 12 mg/l Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe) NOEC: > 0,5 mg/l Eksponeringsstid: 22 d Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe) Lowest Observed Effect Concentration (Laveste observerte effektkonsentrasjon): > 0,5 mg/l Eksponeringsstid: 22 d Arter: Daphnia magna (magna-vannloppe)

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Komponenter:

2,2'-metyliminodietanol 105-59-9:

Biologisk nedbrytbarhet	: Resultat: hurtig biologisk nedbrytning Biologisk nedbrytning: 96 % Eksponeringsstid: 18 d Metode: OECD 301 A
-------------------------	---

3-butoksy-2-propanol 5131-66-8:

Biologisk nedbrytbarhet	: Biologisk nedbrytning: 90 % Eksponeringsstid: 28 d Metode: OECD 301 E Bemerkning: Lett bionedbrytbart i h.t. formålstjenelig OECD forsøk.
-------------------------	--

DECETH-6 (INCI) 26183-52-8:

Biologisk nedbrytbarhet	: Biologisk nedbrytning: 89 % Eksponeringsstid: 28 d Metode: OECD 301 F
-------------------------	---

sodium octyl sulphate 142-31-4:

Biologisk nedbrytbarhet	: Biologisk nedbrytning: 98,2 % Bemerkning: Forventet å være biologisk nedbrytbare
-------------------------	---

natriumhydroksid 1310-73-2:

Biologisk nedbrytbarhet	: Bemerkning: Metodene som brukes for å fastslå biologisk degradering, gjelder ikke for uorganiske stoffer.
-------------------------	---

dipropylglykolmetyleter



Werner & Mertz
Professional

GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

34590-94-8:

Biologisk nedbrytbarhet : Resultat: Lett biologisk nedbrytbar.
Biologisk nedbrytning: > 70 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD 301 E

Biologisk nedbrytning: 75 %
Eksponeringsstid: 28 d
Metode: OECD 301 F

Biologisk nedbrytning: 93 %
Eksponeringsstid: 13 d
Metode: OECD 302 B

12.3 Bioakkumuleringsevne

Komponenter:

3-butoksy-2-propanol

5131-66-8:

Bioakkumulering : Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): < 100
Bemerkning: Bioakkumulerer ikke.

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 3,2

natriumhydroksid

1310-73-2:

Bioakkumulering : Arter: Fisk
Bemerkning: Ingen bioakkumulering kan forventes (logg Pow < 4).

dipropylglykolmetyleter

34590-94-8:

Bioakkumulering : Bemerkning: Ingen bioakkumulering kan forventes (logg Pow < 4).

Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann : log Pow: 1,01

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB)..

Komponenter:

dipropylglykolmetyleter

34590-94-8:

Vurdering : Dette stoffet anses ikke å være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).. Dette stoffet anses ikke å være



Werner & Mertz
Professional

GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

persistent, bioakkumulerende, eller giftig (PTB)..

12.6 Andre skadevirkninger

Produkt:

Økologisk tilleggsinformasjon : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

- | | |
|------------------------|--|
| Produkt | : Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.
Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder.
Tilby overskudds- og ikke gjenvinnbare oppløsninger til et etablert destruksjonsfirma. |
| Forurensset emballasje | : Tøm ut resterende innhold.
Avhend på samme måte som ubrukt produkt.
Tomme beholdere må ikke brukes igjen. |
| Avfallsnr. | Europeisk avfallskatalog
20 01 29
I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene. |

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer

- | | |
|------|--------|
| ADR | : 3267 |
| IMDG | : 3267 |
| IATA | : 3267 |

14.2 FN-forsendelsesnavn

- | | |
|------|---|
| ADR | : ETSSENDE VÆSKE, BASISK, ORGANISK, N.O.S.
(natriumhydroksid) |
| IMDG | : CORROSIVE LIQUID, BASIC, ORGANIC, N.O.S.
(sodium hydroxide) |
| IATA | : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. Ikke tillatt for frakt |

14.3 Transportfareklasse

- | | |
|------|-----|
| ADR | : 8 |
| IMDG | : 8 |
| IATA | : 8 |

14.4 Emballasjegruppe

- | | |
|--------------------|-------|
| ADR | |
| Klassifiseringkode | : C7 |
| Emballasjegruppe | : III |
| Farenummer | : 80 |

SIKKERHETSDATABLAD

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006



Werner & Mertz
Professional

GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

Etiketter : 8
Tunnel restriksjonskode : (E)

IMDG

Emballasjegruppe : III
Etiketter : 8
EMS Nummer : F-A, S-B

IATA

(Last) : Corrosive liquid, basic, organic, n.o.s. Ikke tillatt for frakt
Emballasjegruppe : III
Etiketter : 8

14.5 Miljøfarer

ADR

Miljøskadelig : nei

IMDG

Havforurensende stoff : nei

IATA

Miljøskadelig : nei

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Transportklassifikasjonen(e) gitt her er kun for informasjonsformål, og utelukkende basert på egenskapene til det åpne materialet som det er beskrevet i dette Sikkerhetsdata-arket. Transportklassifikasjoner kan variere, basert på type transport, størrelse på pakker, og variasjoner i regionale eller nasjonale reguleringer.

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særsilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

i henhold til : <5% Anioniske overflatemidler, Ikke-ioniske overflatemidler
løsemiddelbestemmelsen
(Detergents Regulation) EC
648/2004

Andre forskrifter/direktiver : Merk deg Direktiv 92/85/EØF vedrørende beskyttelse under svangerskap eller strengere nasjonale regler, hvor disse er anvendelige.

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Fullstendig tekst til H-setninger

Werner & Mertz
Professional**GREASE POWER 10X750 ML GB/NO****WM 0713619****Ordrenummer: 0713603**

Utgave 7.0

Revisjonsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

H290	Kan være etsende for metaller.
H302	Farlig ved svelging.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315	Irriterer huden.
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.

Utfyllende opplysninger

Elementer hvor endringer er gjort i den tidligere versjon er fremhevet med to vertikale linjer i hoveddelen av dette dokumentet.

Klassifiseringsprosedyre:	H314	Basert på produktdata eller vurdering
	H318	Basert på produktdata eller vurdering

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AICS - Australsk beholdning av kjemiske substanser; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Filippinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselelerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.



Werner & Mertz
Professional

GREASE POWER 10X750 ML GB/NO

WM 0713619

Ordrenummer: 0713603

Utgave 7.0

Revisionsdato 18.11.2019

Utskriftsdato 23.01.2020

500000004242