



SANET PERFECT F 10X1L

WM 0714136

Ordrenummer: 0714136

Utgave 3.0

Revisjonsdato 26.10.2017

Utskriftsdato 23.01.2020

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1 Produktidentifikator

Varemerke : SANET PERFECT F 10X1L
Identifikasjonsnummer : 61789

1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Rensemidler, etsende.
Bare for yrkesbrukere.

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foretaket : Tana-Chemie GmbH
Rheinallee 96
55120 Mainz
Telefon : +49613196403
Telefaks : +4961319642526
E-post adresse : Produktsicherheit@werner-mertz.com
Ansvarlig/utsteder :
Kontaktperson : Produktutvikling / Produktsikkerhet

1.4 Nødtelefonnummer

+ 47 22 59 13 00
EU: 112

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)
Øyenirritasjon, Kategori 2 H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.

2.2 Merkingselementer

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Fareutsagn : H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Forsiktighetsutsagn : P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Forebygging: P264 Vask hendene grundig etter bruk.



Werner & Mertz
Professional

SANET PERFECT F 10X1L

WM 0714136

Ordrenummer: 0714136

Utgave 3.0

Revisjonsdato 26.10.2017

Utskriftsdato 23.01.2020

P280 Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm.
Reaksjon:
P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Avhenting:
P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

2.3 Andre farer

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB). Ingen informasjon tilgjengelig.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2 Stoffblandinger

Farlige komponenter

Kjemisk navn	CAS-nr. EC-nr. Registreringsnummer	Klassifisering	Konsentrasjon (% w/w)
sitronsyre	77-92-9 201-069-1 01-2119457026-42	Eye Irrit. 2; H319	>= 5 - < 10
metansulfonsyre	75-75-2 200-898-6 01-2119491166-34	Skin Corr. 1B; H314 Met. Corr. 1; H290 Acute Tox. 4; H312 Acute Tox. 4; H302 STOT SE 3; H335 Eye Dam. 1; H314 SCL 5 - 100 % 1B; H314 3 - < 5 % 1; H318 3 - < 5 % 2; H315 1 - < 3 % 2; H319 1 - < 3 % 2; H315	>= 2 - < 3

For forklaring på forkortelser, se seksjon 16.



SANET PERFECT F 10X1L

WM 0714136

Ordrenummer: 0714136

Utgave 3.0

Revisjonsdato 26.10.2017

Utskriftsdato 23.01.2020

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- | | |
|---------------------|--|
| Generell anbefaling | : Flytt bort fra faresone.
Kontakt lege.
Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege. |
| Ved innånding | : Flytt ut i frisk luft.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. |
| Ved hudkontakt | : Ta øyeblikkelig av forurensset tøy og sko.
Vask med såpe og mye vann.
Tilkall lege hvis symptomene vedvarer. |
| Ved øyekontakt | : Beskytt uskadede øye.
Hvis det er lett å gjøre, fjern kontaktlinser hvis disse brukes.
Skiyll omgående med mye vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.
Hvis øyeirritasjonen vedvarer skal en gå til spesialist. |
| Ved svelging | : Skiyll munnen med vann og drikk deretter mye vann.
Gi ikke melk eller alkoholholdige drikker.
Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
Sørg for legetilsyn. |

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- | | |
|-----------|-----------------------------------|
| Symptomer | : Irritasjon |
| Risikoer | : Ingen informasjon tilgjengelig. |

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- | | |
|------------|--|
| Behandling | : For spesialist råd, bør leger ta kontakt med gift informasjonstjenesten. |
|------------|--|

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak

5.1 Slukningsmidler

- | | |
|------------------------|---|
| Egnede slukningsmidler | : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljøomgivelsene. |
|------------------------|---|

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Spesielle farer ved brannslukking | : Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene. |
| Farlige brennbare produkter | : Ingen farlige forbrenningsprodukter kjente |

5.3 Råd til brannmannskaper



SANET PERFECT F 10X1L

WM 0714136

Ordrenummer: 0714136

Utgave 3.0

Revisjonsdato 26.10.2017

Utskriftsdato 23.01.2020

- | | | |
|---|---|---|
| Særlig verneutstyr for
brannsløkkingsmannskaper. | : | I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske. |
| Utfyllende opplysninger | : | Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke
slippes. Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i
overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter. |

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Personlige forholdsregler | : | Bruk eget verneutstyr.
Sørg for skikkelig ventilasjon. |
|---------------------------|---|---|

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- | | | |
|---|---|---|
| Forsiktighetsregler med hensyn
til miljø | : | Prøv å forhindre at materialet kommer inn i avløpene eller
vannløpene. |
|---|---|---|

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- | | | |
|---|---|---|
| Metoder til opprydding og
rengjøring | : | Nøytraliser med lut, kalk eller ammoniakk.
Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel,
syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis).
Oppbevares i egnede, lukkede beholdere for disponering. |
|---|---|---|

6.4 Henvisning til andre avsnitt

For personlig beskyttelse, se seksjon 8., Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen "Kastingshensyn"., Referer til seksjon 15 for spesifikke nasjonale bestemmelser.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- | | | |
|---|---|---|
| Råd om trygg håndtering | : | Unngå kontakt med huden og øynene. For personlig beskyttelse, se
seksjon 8. Røyking samt inntak av mat og drikke bør forbys i
anvendelsesområdet. |
| Råd angående beskyttelse mot
brann og eksplosjon | : | Normale forholdsregler for forebyggende brannbeskyttelse. |
| Hygienetiltak | : | Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell
hygiene og sikkerhetstiltak. Det må ikke spises eller drikkes under
bruk. Det må ikke røykes under bruk. Vask hendene før
arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. |

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- | | | |
|---|---|---|
| Krav til lagringsområder og
containere | : | Lagres i originalbeholder. Hold beholderen tett lukket på et tørt og
godt ventilt sted. Lagres ved romtemperatur i originalbeholder. |
| Andre opplysninger | : | Ingen nedbryting ved korrekt lagring og bruk. |



Werner & Mertz
Professional

SANET PERFECT F 10X1L

WM 0714136

Ordrenummer: 0714136

Utgave 3.0

Revisjonsdato 26.10.2017

Utskriftsdato 23.01.2020

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Særlig(e) bruksområde(r) : Rensemidler, etsende.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/persombeskyttelse

8.1 Kontrollparametere

Inneholder ingen stoffer med arbeidsplassrelaterte administrative normer.

DNEL

metansulfonsyre
75-75-2:

: Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger
Verdi: 2,89 mg/m³

Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Hudkontakt
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 19,44 mg/kg

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 1,44 mg/kg

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Akutt - systemiske virkninger
Verdi: 1,44 mg/kg

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Hudkontakt
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 8,33 mg/kg

Anvendelse: Arbeidstakere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 6,76 mg/m³

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Svelging
Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger
Verdi: 8,33 mg/kg

Anvendelse: Forbrukere
Utsettelsesruter: Innånding
Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger
Verdi: 1,73 mg/m³



SANET PERFECT F 10X1L

WM 0714136

Ordrenummer: 0714136

Utgave 3.0

Revisjonsdato 26.10.2017

Utskriftsdato 23.01.2020

PNEC

sitronsyre
77-92-9:

: Ferskvann
Verdi: 0,44 mg/l

Sjøvann
Verdi: 0,044 mg/l

STP
Verdi: > 1000 mg/l

Ferskvannbunnfall
Verdi: 34,6 mg/kg

Sjøbunnfall
Verdi: 3,46 mg/kg

Jord
Verdi: 33,1 mg/kg

metansulfonsyre
75-75-2:

: Ferskvann
Verdi: 0,012 mg/l

Sjøvann
Verdi: 0,0012 mg/l

Ferskvannbunnfall
Verdi: 0,0251 mg/kg

Jord
Verdi: 0,00183 mg/kg

Uregelmessig bruk/frigjøring
Verdi: 0,12 mg/l

Kloakkrenseanlegg
Verdi: 100 mg/l

8.2 Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr

Øyevern

: Dersom det er fare for sprut, bruk:
Tettsittende vernebriller

Håndvern

Materiale

: For forlenget eller gjentatt kontakt, bruk vernehansker.
Kjemisk motstandsdyktige hansker laget av butylgummi eller
nitrilgummi kategori III i henhold til EN 374-1: 2003 (0,4 mm).



Werner & Mertz
Professional

SANET PERFECT F 10X1L

WM 0714136

Ordrenummer: 0714136

Utgave 3.0

Revisjonsdato 26.10.2017

Utskriftsdato 23.01.2020

Bemerkning : Vær oppmerksom på informasjonen gitt av produsenten når det gjelder permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, kontaktvarighet).

Hud- og kroppsvern : ikke påkrevet ved normal bruk

Åndedrettsvern : Forlanges ikke, unntatt i tilfelle av aerosoldanning.
Anbefalt filtertype:
ABEK-P3-filter

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

Generell anbefaling : Prøv å forhindre at materialet kommer inn i avløpene eller vannløpene.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende	: væske
Farge	: fargeløs
Lukt	: karakteristisk
Lukterskel	: Ingen data tilgjengelig
pH	: ca. 0,6, ved 20 °C
Smeltepunkt/smelteområde	: Ingen data tilgjengelig
Kokepunkt/kokeområde	: Ingen data tilgjengelig
Flammepunkt	: Ikke anvendbar
Fordampingshastighet	: Ingen data tilgjengelig
Antennelighet (fast stoff, gass)	: Ingen data tilgjengelig
Brenningshastighet	: Ingen data tilgjengelig
Nedre eksplosjonsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Øvre eksplosjonsgrense	: Ingen data tilgjengelig
Damptrykk	: Ingen data tilgjengelig
Relativ damptetthet	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: Ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet	: 1,048 g/cm ³ ved 20 °C
Vannløselighet	: oppløselig
Løselighet i andre	: Ingen data tilgjengelig



SANET PERFECT F 10X1L

WM 0714136

Ordrenummer: 0714136

Utgave 3.0

Revisjonsdato 26.10.2017

Utskriftsdato 23.01.2020

Løsningsmidler

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	: Ingen data tilgjengelig
Antennelsestemperatur	: Ingen data tilgjengelig
Termisk nedbrytning	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, dynamisk	: Ingen data tilgjengelig
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgjengelig
Syrereserve	: 3,1 g/100g
Eksplosjonsegenskaper	: Ingen data tilgjengelig
Oksidasjonsegenskaper	: Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

ingen

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil under anbefalte lagringsforhold., Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.2 Kjemisk stabilitet

Ingen nedbrytning ved korrekt lagring og bruk.

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner	: Stabil under anbefalte lagringsforhold., Ingen spaltning hvis brukt som angitt.
--------------------	---

10.4 Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås	: Ingen data tilgjengelig
-------------------------	---------------------------

10.5 Uforenlige materialer

Stoffer som skal unngås	: Ingen data tilgjengelig
-------------------------	---------------------------

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytingsprodukter	: Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.
Andre opplysninger	: Ingen farlige nedbrytningsprodukter er kjente.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger

Produkt

Hudetsing / Hudirritasjon	: Ifølge EUs klassifiseringskriterier, er produktet ikke betraktet som hudirriterende.
---------------------------	--



SANET PERFECT F 10X1L

WM 0714136

Ordrenummer: 0714136

Utgave 3.0

Revisjonsdato 26.10.2017

Utskriftsdato 23.01.2020

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon : Ifølge EUs klassifiseringskriterier, er produktet ikke betraktet som øyeirriterende.

Åndedrett- eller
hudsensibilisering : Ingen data tilgjengelig

Utfyllende opplysninger : Ingen data tilgjengelig

Komponenter:

sitronsyre

77-92-9:

Akutt oral giftighet : LD50 oral Mus: 5.400 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

LD50 oral Rotte: 11.700 mg/kg
Metode: OECD Test-retningslinje 401

LD50 oral Mus: 5.000 mg/kg

LD50 oral : 3.000 mg/kg

Akutt giftighet på hud : LD50 hud Rotte: > 2.000 mg/kg

Akute toksisitet (andre) : se bruker definert fri tekst Rotte: 725 mg/kg
Anvendelsesrute: se bruker definert fri tekst

se bruker definert fri tekst Mus: 940 mg/kg
Anvendelsesrute: se bruker definert fri tekst

Hudetsing / Hudirritasjon : Resultat: Lett hudirritasjon

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon : Resultat: Øyeirritasjon

Åndedrett- eller
hudsensibilisering : Resultat: Fører ikke til hud sensibilisering.

Kreftframkallende egenskap -
Vurdering : Ingen klassifisering som kreftframkallende hos mennesker.

Giftighet ved gjentatt dose : Rotte: NOAEL: 4.000 mg/kg
LOAEL: 8.000 mg/kg
Anvendelsesrute: Oral
Eksponeeringstid: 10 d

metansulfonsyre

75-75-2:



Werner & Mertz
Professional

SANET PERFECT F 10X1L

WM 0714136

Ordrenummer: 0714136

Utgave 3.0

Revisjonsdato 26.10.2017

Utskriftsdato 23.01.2020

Akutt oral giftighet	: LD50 Rotte: 200 mg/kg
	LD50 Rotte: 649 mg/kg
Akutt toksisitet ved innånding	: LC0 Mus: > 1,88 mg/l
	Eksponeeringstid: 1 h
	LC0 Rotte: 0,74 mg/l
	Eksponeeringstid: 6 h
Akutt giftighet på hud	: LD50 Kanin: > 1.000 - 2.000 mg/kg

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1 Giftighet

Komponenter:

sitronsyre

77-92-9:

Giftighet for fisk	: LC50 (Leuciscus idus (Gylden sauekopp)): 440 - 760 mg/l
	Eksponeeringstid: 96 h
	Metode: OECD Test-retningslinje 203
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 1.535 mg/l
	Eksponeeringstid: 24 h
	EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): ca. 120 mg/l
	Eksponeeringstid: 72 h
Giftighet for alger	: NOEC (Scenedesmus quadricauda (grønn alge)): 425 mg/l
	Eksponeeringstid: 8 Tage
	Prøvetype: statisk prøve
Giftighet for bakterie	: (Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)): > 10.000 mg/l
	Eksponeeringstid: 16 h

metansulfonsyre

75-75-2:

Giftighet for fisk	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)): 10 - 100 mg/l
	Eksponeeringstid: 96 h
	Prøvetype: statisk prøve
	Metode: OECD Test-retningslinje 203
Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann	: EC50 (Daphnia magna (magna-vannloppe)): 10 - 100 mg/l
	Eksponeeringstid: 48 h
	Prøvetype: statisk prøve
	Metode: OECD TG 202
Giftighet for alger	: EC50 (Scenedesmus capricornutum (ferskvannsalge)): 10 - 100 mg/l



SANET PERFECT F 10X1L

WM 0714136

Ordrenummer: 0714136

Utgave 3.0

Revisjonsdato 26.10.2017

Utskriftsdato 23.01.2020

	Eksponeringsstid: 72 h Prøvetype: Veksthemmende Metode: OECD TG 201
Giftighet for bakterie	: EC50 : 10 - 100 mg/l Eksponeringsstid: 72 h Metode: se bruker definert fri tekst Bemerkning: se bruker definert fri tekst

12.2 Persistens og nedbrytbarhet

Komponenter:

sitronsyre

77-92-9:

Biologisk nedbrytbarhet	: Resultat: Lett biologisk nedbrytbar: Biologisk nedbrytning: 97 % Eksponeringsstid: 28 d Metode: OECD 301 B
-------------------------	---

Resultat: Lett biologisk nedbrytbar:
Biologisk nedbrytning: 100 %
Eksponeringsstid: 19 d
Metode: OECD 301 E

Biokjemisk sustoffbehov (BOD)	: 526 mg/g
-------------------------------	------------

Kjemisk surstoffbehov (COD)	: 728 mg/g
-----------------------------	------------

ThOD	: 0,75 g/g
------	------------

metansulfonsyre

75-75-2:

Biologisk nedbrytbarhet	: Resultat: hurtig biologisk nedbrytning Biologisk nedbrytning: > 99 % Eksponeringsstid: 28 d
-------------------------	---

12.3 Bioakkumuleringsevne

Komponenter:

sitronsyre

77-92-9:

Bioakkumulering	: Bemerkning: Bioakkumulering er lite sannsynlig.
-----------------	---

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	: log Pow: -1,72
---------------------------------------	------------------

metansulfonsyre

75-75-2:

Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann	: log Pow: -2,38
---------------------------------------	------------------



Werner & Mertz
Professional

SANET PERFECT F 10X1L

WM 0714136

Ordrenummer: 0714136

Utgave 3.0

Revisjonsdato 26.10.2017

Utskriftsdato 23.01.2020

12.4 Mobilitet i jord

Komponenter:

metansulfonsyre

75-75-2:

Distribusjon blant
miljøavdelinger

: Koc: 1Bemerkning: Svært mobil i jordtyper

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering

: Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB)..

Komponenter:

sitronsyre

77-92-9:

Vurdering

: Dette stoffet anses ikke å være persistent, bioakkumulerende, eller giftig (PTB).. Dette stoffet anses ikke å være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB)..

12.6 Andre skadevirkninger

Produkt:

Økologisk tilleggsinformasjon

: Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

AVSNITT 13: Disponering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

: Ikke kast spillprodukter i avløpssystemet.
Forurens ikke vann, kanaler eller grøfter med kjemikaliet eller brukt beholder.
Tilby overskudds- og ikke gjenvinnbare oppløsninger til et etablert destruksjonsfirma.

Forurensset emballasje

: Tøm ut resterende innhold.
Avhend på samme måte som ubrukt produkt.
Tomme beholdere må ikke brukes igjen.

Avfallsnr.

Europeisk avfallskatalog
20 01 29*
I henhold til europeisk avfallskatalog, er avfallskoder ikke produktspesifikke men anvendelsesspesifikke. Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med avfallsfjerningsmyndighetene.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1 FN-nummer

ADR



SANET PERFECT F 10X1L

WM 0714136

Ordrenummer: 0714136

Utgave 3.0

Revisjonsdato 26.10.2017

Utskriftsdato 23.01.2020

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke farlig gods

IATA

Ikke farlig gods

14.2 Forsendelsesnavn

Ikke regulert som en farlig vare

14.3 Transportfareklasse

ADR

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke farlig gods

IATA

Ikke farlig gods

14.4 Emballasjegruppe

ADR

Ikke farlig gods

IMDG

Ikke farlig gods

IATA

Ikke farlig gods

14.5 Miljøfarer

ADR

Ikke farlig gods

Ikke regulert som en farlig vare

IATA

Ikke farlig gods

14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Ugyldig for produktet i den leverte utgave.

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

i henhold til : <5% Anioniske overflatemidler
løsemiddelbestemmelsen
(Detergents Regulation) EC
648/2004

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Full tekst av H-uttalelser

Werner & Mertz
Professional**SANET PERFECT F 10X1L****WM 0714136****Ordrenummer: 0714136**

Utgave 3.0

Revisjonsdato 26.10.2017

Utskriftsdato 23.01.2020

H290	Kan være etsende for metaller.
H302	Farlig ved svelging.
H312	Farlig ved hudkontakt.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H335	Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Utfyllende opplysninger

Klassifiseringsprosedyre:

H319

På basis av prøvedata.

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AICS - Australsk beholdning av kjemiske substanser; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselelerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.