



ABSOLUTE-C S5015P T

Art.nr.: 121197

Teknisk data

Varenummer:	121197
EAN-nr:	7050481211979
Opprinnelsesland:	ITALIA
Tolltariff:	84243008
Trykk:	500 bar
Vannmengde:	1000 ltr/time
Styringssystem:	Start-stopp ST
Spenning:	3-400-32 V-Amp
Absorbert effekt:	16 kW
Motor:	20 hk
Pumpeturtall:	1400 rpm
Maks temperatur vanntilførsel:	50 °C
Vekt:	185 kg
Dimensjoner:	120 x 70 x 100 cm

Produktinformasjon

ABOSLUTE-C er en høytrykksvasker for byggebransjen og industrien. Med den høye vannmengden og det store arbeidstrykket er det den perfekte maskinen for de tyngste rengjøringsoppgavene. ABSOLUTE-C er bygget på en solide stålramme og har deksler i rustfritt stål, har et selvrensende filter med høy kapasitet og sikring mot overoppheting i pumpen og tørrkjøring.

Tekniske egenskaper

- Styringssystemet (Safety Stop) slår av maskinen etter tre minutters inaktivitet eller ved lekkasjer i vannkretsen og/eller tørrgang.
- Pumpen og motoren er enkle å kople fra for alt vedlikehold.
- 15 m strømledning.
- Forbikoplingsanordning i rustfritt stål (modell 121197).
- Elektrisk motor: asynkron, kontinuerlig drift, 1400 rpm med automatisk Y/Δ-tenning.
- Høytrykks veivakselpumpe, høy ytelse, mekaniske komponenter med lav arbeidstemperatur, lave støynivåer, messing pumpetopp for lang levetid, keramiske stempeler og høy slitasjebestandighet.
- Knapp til manuell fylling av vannkretsen med frostvæske for å hindre at anordningene fryser hvis maskinen blir stående ute.



Pistol ST3600

Art. nr: IPPR40024




Enkel spylelanse
700mm - M24 500 bar

Art. nr: LCPR40026



Høytrykkslange 3/8"
15m M24

Art. nr: TBAP40050



HØYTRYKKS DYSE
1/4 LECH 028

Art. nr: UGLN40018

Anbefalt tilbehør



Turbolanse 700mm
M24 HM500.30

Art. nr: LCPR40031



Rørrennerslange
5/16 10m 500 bar

Art. nr: TBAP40070



Rørrennerslange
5/16 15m 500 bar

Art. nr: TBAP40071



Sandblåsersett
15028

Art. nr: LCPR40142



Slangekobling M24-
M24 HF

Art. nr: RCIN40012