

# Verodur-satina

## Stærk og holdbar specialpolish, mat

- ▶ Metal-tværbundet mat kunststofdispersion
- ▶ Fremragende filmdannende egenskaber
- ▶ Særligt slidstærk, smudsafvisende, vaskebart og skridsikker
- ▶ Meget modstandsdygtigt overfor vand
- ▶ Certificeret iht DIN 18032
- ▶ Friktionskoefficient mellem 0,4 og 0,6  $\mu$
- ▶ Modstandsdygtig overfor overfladedesinfektionsmidler
- ▶ Den matte film bliver ikke blank ved polering



DIN 18032



### Anvendelsesområder

Velegnet på vandbestandige, polishbare, grundrengjorte gulvbelægninger eksempelvis vinyl, gummi, linoleum og absorberende natur- og kunststen. Ved belægninger med PU- eller PE slidlag skal vedhæftningen altid afprøves inden forarbejdningen.

### Anvendelse

Før anvendelsen testes materialets egnethed på et ikke synligt sted. Ryst dunken inden brug! Undgå at produktet tørrer op i moppen. Dunke skal lukkes straks efter brug. Under forarbejdningen og tørring skal træk undgås.

### Coating:

Alt efter overfladens sugsevne 2–3 lag i en afstand på ca. 30 minutter.

Efter grundig afrensning og kort tørretid, fordeles produktet, ufortyndet, i et tyndt jævnt lag - f. eks. med fladmop eller indvasker. Forbrug: 25,0 ml/m<sup>2</sup> pr. lag.

For den vedligeholdende rengøring må der ikke anvendes gulvplejeprodukter, da disse kan have en blank effekt.



### Bemærk

Kiehl og importør hæfter ikke for skader og/eller driftsstop som følge af forkert eller uforsigtig anvendelse af produktet. Ikke forbrugerprodukt iht. (EU) 2019/771 Art. 2! Beskyt mod frost.

### Indhold

Syntetisk dispersion/polish, hård polyethylene voks, vandopløselig opløsningsmiddel, harpiks, konserveringsmiddel.  
pH-værdi (koncentrat): ca. 8

### Faremærkning

Faremærkning (i koncentrat): EUH208 Indeholder Methylisothiazolinone, Methylchlorisothiazolinone. Kan udløse allergisk reaktion.