

**MAXX MAGIC S****AVSNITT 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV  
SELSKAPET/FORETAKET****1.1 Produktidentifikator**

Produktnavn : MAXX MAGIC S

UFI : 9JEF-E2C3-GJ0M-QH6H

Produktkode : 118706E

Bruk av stoffet/stoffblandingen : Allrengjøringsmiddel

Stofftype : Blanding

**Bare for yrkesbrukere.**

Informasjon om fortynning : Ingen informasjon om fortynning angitt.

**1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Identifiserte bruksområder : Gulvrengjøringsmiddel. Manuell prosess.  
Universalt rengjøringsmiddel. Manuell prosess.  
Gulvrengjøringsmiddel. Delvis automatisk prosess.

Anbefalte begrensninger på bruken : Bare for industriell bruk og yrkesbruk.

**1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Foretaket : Ecolab a.s  
Innspurten 9  
Postboks 6440-Etterstad, N-0605 Oslo Norge Tel +47 22 68 18 00  
NO-kundeservice@ecolab.com

**1.4 Nødtelefonnummer**

Nødtelefonnummer : +4785295496  
+32-(0)3-575-5555 Transeuropeisk

Giftinformasjonen telefonnummer : 22 59 13 00

Utstedelses-/revisjonsdato : 24.04.2024  
Utgave : 1.3

**AVSNITT 2. FAREIDENTIFIKASJON****2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen****Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)**

Ikke et farlig stoff eller blanding., Spesifikke konsentrasjonsgrenser ble brukt ved beregning av klassifiseringen

**MAXX MAGIC S**

, Klassifiseringen av dette produktet er basert på toksikologiske vurderinger.

## 2.2 Merkingselementer

### Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008)

Ingen farepiktogram, ingen varselord, ingen faresetning(er), ingen sikkerhetssetning(er) kreves

### Tilleggsmerking:

Særlig merking av visse preparater : Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

## 2.3 Andre farer

Ikke kjent.

## AVSNITT 3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2 Stoffblandinger

#### Farlige komponenter

| Kjemisk navn                | CAS-nr.<br>EF-nr.<br>REACH nr.            | Klassifisering<br>FORORDNING (EF) nr. 1272/2008                                                                                                                             | Konsentrasjo<br>n [%] |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| heksan-1-ol, etoksylert     | 31726-34-8<br>POLYMER                     | Akutt giftighet Kategori 4; H302<br>Hudirritasjon Kategori 2; H315<br>Øyeirritasjon Kategori 2; H319<br><br>Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Kategori<br>2A<br>> 15 - 100 % | >= 2.5 - < 5          |
| Natriumdioktylsulfosuccinat | 577-11-7<br>209-406-4<br>01-2119491296-29 | Hudirritasjon Kategori 2; H315<br>Alvorlig øyenskade Kategori 1; H318                                                                                                       | >= 3 - < 5            |
| etanol                      | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43  | Brennbare væsker Kategori 2; H225<br>Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Kategori<br>2; H319<br><br>Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon Kategori<br>2<br>50 - 100 %               | >= 1 - < 2.5          |

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

## AVSNITT 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

### 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- Ved øyekontakt : Rens med mye vann.
- Ved hudkontakt : Rens med mye vann.
- Ved svelging : Skyll munnen. Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.
- Ved innånding : Ta kontakt med lege hvis symptomer forekommer.

### 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

**MAXX MAGIC S**

Se avsnitt 11 for mer informasjon om helseeffekter og symptomer.

**4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

Behandling : Ingen spesifikke tiltak identifiserte.

**AVSNITT 5. BRANNSLOKKINGSTILTAK**

**5.1 Slokkingsmidler**

Egnede slokkingsmidler : Bruk brannslukningsmiddel som er hensiktsmessig for de lokale forholdene og miljø omgivelsene.

Uegnete slokkingsmidler : Ikke kjent.

**5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

Spesielle farer ved brannslukking : Brannfare  
Hold borte fra varme og antennelseskilder.  
Flammetilbakeslag er mulig over betydelig avstand.

Farlige brennbare produkter : Avhengig av omstendighetene ved forbrenning kan nedbrytningsproduktene omfatte følgende materialer:  
Karbonoksider  
Svoveloksider  
Metalloksyder

**5.3 Forsiktighetsregler for brannmenn**

Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper : Bruk eget verneutstyr.

Utfyllende opplysninger : Brannrester og kontaminert brannslukningsvann må fjernes i overensstemmelse med de lokale myndigheters forskrifter.

**AVSNITT 6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP**

**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

Råd for ikke-nødspersonale : Alle tennkilder fjernes. Se vernetiltak nevnt i seksjon 7 og 8.

Råd for nødspersonale : Hvis det er påkrevet med spesialklær for å håndtere utslippet, må det tas hensyn til alle opplysningene i avsnitt 8 om egnete og ikke-egnete materialer.

**6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Forsiktighetsregler med hensyn til miljø : Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet.

**6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing**

Metoder til opprydding og rengjøring : Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte.  
Stopp lekkasje dersom dette kan gjøres på en sikker måte.  
Begrens og samle lekkasje med absorberende materiale som ikke er brennbart, (f.eks. sand, jord, diatomejord, vermikulitt) og plasser i beholder for avskaffelse i henhold til lokale / nasjonale bestemmelser (se seksjon 13).

**MAXX MAGIC S**

Skyll vekk restet av lekkasje med vann. Ved større utslipp, samle opp materialet med diker eller annen metode for å sikre at utslippet ikke når vannkilder.

**6.4 Henvisning til andre avsnitt**

Se avsnitt 1 for nødkontaktinformasjon.  
For personlig verneutstyr, se seksjon 8.  
Se avsnitt 13 for flere opplysninger om avfallshåndtering.

**AVSNITT 7. HÅNTERING OG LAGRING**

**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

Råd om trygg håndtering : Hold unna brann, gnister og varme overflater. Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet (som kann forårsake antennelse av organiske damper).

Hygienetiltak : Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet.

**7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter**

Krav til lagringsområder og containere : Hold borte fra varme og antennelseskilder. Oppbevares adskilt fra oksyderende midler. Oppbevares utilgjengelig for barn. Hold beholderen tett lukket. Lagres i egnede merkede beholdere.

Lagringstemperatur : 0 °C til 40 °C

**7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)**

Særlig(e) bruksområde(r) : Gulvrensjøringsmiddel. Manuell prosess.  
Universalt rengjøringsmiddel. Manuell prosess.  
Gulvrensjøringsmiddel. Delvis automatisk prosess.

**AVSNITT 8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR**

**8.1 Kontrollparametrer**

**Eksponeeringsgrenser i arbeid**

| Komponenter   | CAS-nr.  | Verditype (Form for utsettelse) | Kontrollparametrer               | Grunnlag            |
|---------------|----------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| etanol        | 64-17-5  | GV                              | 500 ppm<br>950 mg/m <sup>3</sup> | FOR-2011-12-06-1358 |
| trietanolamin | 102-71-6 | GV                              | 5 mg/m <sup>3</sup>              | FOR-2011-12-06-1358 |

**DNEL**

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trietanolamin | : | Anvendelse: Arbeidstakere<br>Exponerings ruter: Innåndning<br>Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger<br>Verdi: 5 mg/m <sup>3</sup><br><br>Anvendelse: Arbeidstakere<br>Exponerings ruter: Innåndning<br>Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**MAXX MAGIC S**

|                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |   | <p>Verdi: 5 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Arbeidstakere<br/>Exponerings ruter: Hud<br/>Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger<br/>Verdi: 6.3 mg/kg kv/dag</p> <p>Anvendelse: Arbeidstakere<br/>Exponerings ruter: Hud<br/>Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger<br/>Verdi: 0.14 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrukeres bruk<br/>Exponerings ruter: Innåndning<br/>Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger<br/>Verdi: 1.25 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrukeres bruk<br/>Exponerings ruter: Innåndning<br/>Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger<br/>Verdi: 1.25 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrukeres bruk<br/>Exponerings ruter: Hud<br/>Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger<br/>Verdi: 2.66 mg/kg kv/dag</p> <p>Anvendelse: Forbrukeres bruk<br/>Exponerings ruter: Hud<br/>Potensielle helsevirkninger: Langtrids - lokale virkninger<br/>Verdi: 0.07 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrukeres bruk<br/>Exponerings ruter: Svelging<br/>Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger<br/>Verdi: 3.3 mg/kg kv/dag</p> |
| Løsningsmiddel/hjelpemiddel | : | <p>Anvendelse: Arbeidstakere<br/>Exponerings ruter: Innåndning<br/>Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger<br/>Verdi: 238 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Arbeidstakere<br/>Exponerings ruter: Hud<br/>Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger<br/>Verdi: 84 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrukere<br/>Exponerings ruter: Innåndning<br/>Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger<br/>Verdi: 70 mg/m<sup>3</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrukere<br/>Exponerings ruter: Hud<br/>Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger<br/>Verdi: 51 mg/cm<sup>2</sup></p> <p>Anvendelse: Forbrukere</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**MAXX MAGIC S**

|  |  |                                                                                                               |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | Exponerings ruter: Svelging<br>Potensielle helsevirkninger: Langtids - systemiske virkninger<br>Verdi: 24 ppm |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**PNEC**

|                             |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| trietanolamin               | : | Ferskvann<br>Verdi: 0.32 mg/l<br><br>Sjøvann<br>Verdi: 0.032 mg/l<br><br>Uregelmessig bruk/frigjøring<br>Verdi: 5.12 mg/l<br><br>Ferskvannbunnfall<br>Verdi: 1.7 mg/kg<br><br>Sjøbunnfall<br>Verdi: 0.17 mg/kg<br><br>Kloakkrenseanlegg<br>Verdi: 10 mg/l<br><br>Jord<br>Verdi: 0.151 mg/kg                                                                     |
| Løsningsmiddel/hjelpemiddel | : | Ferskvann<br>Verdi: 0.1 mg/l<br><br>Sjøvann<br>Verdi: 0.01 mg/l<br><br>Ferskvann<br>Verdi: 1 mg/l<br><br>Uregelmessig bruk/frigjøring<br>Verdi: 2 mg/l<br><br>Ferskvannbunnfall<br>Verdi: 0.238 mg/kg<br><br>Sjøbunnfall<br>Verdi: 0.0238 mg/kg<br><br>Kloakkrenseanlegg<br>Verdi: 1000 mg/l<br><br>Jord<br>Verdi: 0.0253 mg/kg<br><br>Oral<br>Verdi: 313 mg/kg |

**8.2 Eksponeringskontroll**

Tekniske tiltak : God generell ventilasjon bør være tilstrekkelig for å kontrollere arbeidstakerens eksponering av av luftbåren forurensning.

Hygienetiltak : Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet.

Vern av øyne/ ansikt (EN 166) : Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Håndvern (EN 374) : Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Hud- og kroppsvern (EN 14605) : Intet specielt beskyttende udstyr er nødvendigt.

Åndedrettsvern (EN 143, 14387) : Ikke nødvendig hvis de luftbårne konsentrasjonene holdes under de opplyste grenseverdiene for eksponering. Bruk godkjent åndedrettsvern som oppfyller EU krav (89/656/EEC, (EU) 2016/425) eller tilsvarende når respiratoriske risiki ikke kan unngås, eller i tilstrekkelig grad begrenses, gjennom kollektive, tekniske beskyttelsestiltak eller ved tiltak, metoder eller prosedyrer i organiseringen av arbeidet.

Generell anbefaling : Vurder bygging av oppsamlingskar rundt lagertanker.

## AVSNITT 9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Fysisk tilstand                 | : væske              |
| Farge                           | : klar, grønn        |
| Lukt                            | : behagelig          |
| pH-verdi                        | : 10.1 - 10.6, 100 % |
| Partikkelkarakteristikk         |                      |
| Vurdering                       | : er ikke anvendbart |
| Partikkelstørrelse              | : er ikke anvendbart |
|                                 | : er ikke anvendbart |
| Partikkelstørrelsesfordeling    |                      |
| Støvhet                         | : er ikke anvendbart |
| Spesifikt overflateområde       | : er ikke anvendbart |
| Overflate charge/zeta potensial | : er ikke anvendbart |
| Form                            | : er ikke anvendbart |
| Krystallinitet                  | : er ikke anvendbart |
| Overflatebehandling             | : er ikke anvendbart |
| /Belegg                         |                      |

**MAXX MAGIC S**

|                                                   |                                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Flammepunkt                                       | : 76 °C, Støtter ikke brenning.                                |
| Luktterskel                                       | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen         |
| Smelte-/frysepunkt                                | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen         |
| Kokepunkt, startkokepunkt og kokeområde           | : > 100 °C                                                     |
| Fordampingshastighet                              | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen         |
| Antennelighet                                     | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen         |
| Øvre eksplosjonsgrense                            | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen         |
| Nedre eksplosjonsgrense                           | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen         |
| Damptrykk                                         | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen         |
| Relativ damptetthet                               | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen         |
| Tetthet og / eller relativ tetthet                | : 1.004 - 1.014                                                |
| Vannløselighet                                    | : oppløselig                                                   |
| Løselighet i andre løsningsmidler                 | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen         |
| Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann (log verdi) | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen         |
| Selvantennelsestemperatur                         | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen         |
| Termisk nedbrytning                               | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen         |
| Viskositet, kinematisk                            | : 16.000 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)                            |
| Eksplosive egenskaper                             | : Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen         |
| Oksidasjonsegenskaper                             | : Stoffet eller blandingen klassifiseres ikke som oksyderende. |

## 9.2 Andre opplysninger

Ikke anvendelig og/eller ikke bestemt for blandingen

## AVSNITT 10. STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1 Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

### 10.2 Kjemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

### 10.4 Forhold som skal unngås

Varme, flammer og gnister.

### 10.5 Uforenlige materialer

**MAXX MAGIC S**

Ikke kjent.

**10.6 Farlige nedbrytingsprodukter**

Avhengig av omstendighetene ved forbrenning kan nedbrytningsproduktene omfatte følgende materialer:

Karbonoksider  
Svoveloksider  
Metalloksyder

**AVSNITT 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER**

**11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008**

Informasjon angående sannsynlige utsettelsesruter : Innåndning, Øyekontakt, Hudkontakt

**Produkt**

Akutt oral giftighet : Akutt giftighetsberegning : > 2,000 mg/kg

Akutt innåndingsgiftighet : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Akutt giftighet på hud : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Hudetsing / Hudirritasjon : Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon : Ingen øyeirritasjon

Sensibilerende ved innånding eller hudkontakt : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Kreftframkallende egenskap : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Reproduktive virkninger : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Fosterskadelighet : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponeering) : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering) : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

Aspirasjonsfare : Det finnes ingen data tilgjengelig for dette produktet.

**Komponenter**

Akutt oral giftighet : heksan-1-ol, etoksylert LD50 Rotte: 1,250 mg/kg  
Testemne: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser.

Natriumdioktylsulfosuccinat LD50 Rotte: 3,000 mg/kg

**MAXX MAGIC S**

etanol LD50 Rotte: 10,470 mg/kg

**Komponenter**

Akutt innåndingsgiftighet : etanol 4 t LC50 Rotte: 117 mg/l  
Prøveatmosfære: damp

**Komponenter**

Akutt giftighet på hud : heksan-1-ol, etoksylert LD50 Kanin: > 2,000 mg/kg  
Natriumdioktylsulfosuccinat LD50 Kanin: > 10,000 mg/kg  
etanol LD50 Kanin: 15,800 mg/kg

**Potensielle helsevirkninger**

Øyne : En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.  
Hud : En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.  
Svelging : En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.  
Innåndning : En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.  
Kronisk utsettelse : En kjenner ikke til eller forventer helseskader under normal bruk.

**Erfaring med menneskelig utsettelse**

Øyekontakt : Ingen symptomer kjent eller forventet.  
Hudkontakt : Ingen symptomer kjent eller forventet.  
Svelging : Ingen symptomer kjent eller forventet.  
Innåndning : Ingen symptomer kjent eller forventet.

**11.2 Opplysninger om andre farer**

**Hormonforstyrrende egenskaper** : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**Utfyllende opplysninger** : Ingen data tilgjengelig

**AVSNITT 12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER**

**12.1 Ekotoksitet**

Miljøvirkninger : Dette produktet har ingen kjente økologisktoksikologiske effekter.

**Produkt**

Giftighet for fisk : Ingen data tilgjengelig  
Toksitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i : Ingen data tilgjengelig

**MAXX MAGIC S**

vann.

Giftighet for alger : Ingen data tilgjengelig

**Komponenter**

Giftighet for fisk : heksan-1-ol, etoksylert  
96 t LC50 Brachydanio rerio (sebrafisk): > 100 mg/l  
Testemne: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser.

Natriumdioktylsulfosuccinat  
96 t LC50 Danio rerio (zebrafisk): 49 mg/l

etanol  
96 t LC50 Pimephales promelas (Storhodet ørekyte): > 100 mg/l

**Komponenter**

Toksisitet til dafnia og andre virvelløse dyr som lever i vann. : heksan-1-ol, etoksylert  
48 t EC50 Daphnia magna (magna-vannloppe): > 100 mg/l  
Testemne: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser.

Natriumdioktylsulfosuccinat  
48 t EC50 Daphnia magna (magna-vannloppe): 6.6 mg/l

etanol  
48 t EC50 Vannlevende hvirvelløse dyr: 857 mg/l

**Komponenter**

Giftighet for alger : heksan-1-ol, etoksylert  
72 t EC50: > 100 mg/l  
Testemne: Informasjon gitt er basert på data fra lignende substanser.

Natriumdioktylsulfosuccinat  
72 t EC50 Desmodesmus subspicatus (grønn alge): 82.5 mg/l

**12.2 Persistens og nedbrytbarhet**

**Produkt**

Biologisk nedbrytbarhet : Tensidene i produktet er biologisk nedbrytbare i henhold til kravene i Europaparlamentets og rådets forordning nr. 648/2004/EC om vaske- og rengjøringsmidler.

**Komponenter**

Biologisk nedbrytbarhet : heksan-1-ol, etoksylert  
Resultat: Lett bionedbrytbart.

Natriumdioktylsulfosuccinat  
Resultat: Lett bionedbrytbart.

etanol  
Resultat: Lett bionedbrytbart.

**12.3 Bioakkumuleringsevne**

Ingen data tilgjengelig

**MAXX MAGIC S**

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data tilgjengelig

**12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering**

**Produkt**

Vurdering : Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0.1% eller mer, som er betraktet som persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget bioakkumulative (vPvB).

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**

Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller høyere.

**12.7 Andre skadevirkninger**

Ingen data tilgjengelig

**AVSNITT 13. AVHENDING**

Avhend i henhold til de europeiske direktivene angående avfall og farlig avfall  
Avfallskoder bør fastsettes av brukeren, fortrinnsvis etter drøfting med  
avfallsfjerningsmyndighetene.

**13.1 Metode for avfallsbehandling**

Produkt : Fortynnet produkt kan skylles ned i avløpet, hvis det er tillatt etter gjeldende forskrifter.

Forurenset emballasje : Avhending skal være i henhold til lokale og nasjonale reguleringer

Veiledning for avfallskoder : Organisk avfall ikke inneholdende farlige stoffer i konsentrasjoner  $\geq 0.1\%$ . Hvis dette produktet benyttes i påfølgende prosesser, må sluttbruker omdefinere og tildele den mest egnede europeiske avfallskoden (EAL). Det er den som produserer avfallet som må fastsette toksisitet og fysiske egenskaper for det genererte materialet, for deretter å fastslå korrekt avfallstype og avhendingsmetode i overensstemmelse med gjeldende europeisk (EU direktiv 2008/98/EC) og lokalt regelverk.

**AVSNITT 14. TRANSPORTOPPLYSNINGER**

Avsenderen er ansvarlig for å se til at emballasje, etiketter og merking er i tråd med valgt transportmåte.

**Veitransport (ADR/ADN/RID)**

14.1 FN-nummer eller ID- : Ikke farlig gods

**MAXX MAGIC S**

nummer  
 14.2 FN-forsendelsesnavn : Ikke farlig gods  
 14.3 Transportfareklasse(r) : Ikke farlig gods  
 14.4 Emballasjegruppe : Ikke farlig gods  
 14.5 Miljøfarer : Ikke farlig gods  
 14.6 Spesielle forholdsregler : Ikke farlig gods  
 for brukere

**Flytransport (IATA)**

14.1 FN-nummer eller ID-nummer : Ikke farlig gods  
 14.2 FN-forsendelsesnavn : Ikke farlig gods  
 14.3 Transportfareklasse(r) : Ikke farlig gods  
 14.4 Emballasjegruppe : Ikke farlig gods  
 14.5 Miljøfarer : Ikke farlig gods  
 14.6 Spesielle forholdsregler : Ikke farlig gods  
 for brukere

**Sjøtransport (IMDG/IMO)**

14.1 FN-nummer eller ID-nummer : Ikke farlig gods  
 14.2 FN-forsendelsesnavn : Ikke farlig gods  
 14.3 Transportfareklasse(r) : Ikke farlig gods  
 14.4 Emballasjegruppe : Ikke farlig gods  
 14.5 Miljøfarer : Ikke farlig gods  
 14.6 Spesielle forholdsregler : Ikke farlig gods  
 for brukere  
 14.7 Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter : Ikke farlig gods

**AVSNITT 15. OPPLYSNINGER OM REGELVERK**

**15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen**

i henhold til : Andre bestanddeler: Parfumer  
 Produktforskriften, FOR- : Konserveringsmidler:  
 2004-06-01-922 (Detergents : 2-phenoxyethanol  
 Regulation EC 648/2004) : 2-metyl-4-isotiazolin-3-on

Seveso III: Direktiv : Ikke anvendbar  
 2012/18/EU fra det  
 Europeiske Parlament og fra  
 Rådet vedrørende kontroll av  
 fare fra store ulykker som  
 involverer farlige substanser.

REACH - Kandidatliste over : Ikke anvendbar  
 stoffer med svært høy  
 bekymring for autorisasjon  
 (Artikkel 59).

**Nasjonalt regelverk**

**MAXX MAGIC S**

**Legg merke til direktiv 94/33/EF angående vern av unge mennesker på arbeide.**

Deklarasjonsnummer : 662285

Andre forskrifter/direktiver : Arbeidsmiljøloven

**15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet**

Det er ikke utført kjemisk sikkerhetsvurdering av dette produktet

**AVSNITT 16. ANDRE OPPLYSNINGER**

Prosedyre anvendt for å bestemme klassifisering i henhold til  
**FORORDNING (EF) nr. 1272/2008**

| Klassifisering                       | Grunnlag         |
|--------------------------------------|------------------|
| Ikke et farlig stoff eller blanding. | Beregningsmetode |

**Fullstendig tekst til H-setninger**

H225 Meget brannfarlig væske og damp.  
H302 Farlig ved svelging.  
H315 Irriterer huden.  
H318 Gir alvorlig øyeskade.  
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

**Full tekst av andre forkortelser**

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIIC - Australsk inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov (Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen observert (skadelig) effekt konsentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD - Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Regulering angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakseleerende dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende kjemikalieliste; TRGS - Teknisk regel for farlige substanser; TSCA - Toksiske substanser kontrolllov (USA); UN - Forente nasjoner; vPvB - Svært vedvarende og svært bioakkumulerende

Fremlagt av : Regulatory Affairs

**MAXX MAGIC S**

I sikkerhetsdatabladene angis tall på følgende format: 1,000,000 = 1 million og 1,000 = 1 tusen. 0.1 = 1 tiel og 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERT INFORMASJON: Viktige endringer i reguleringsinformasjon eller helseinformasjon for denne revisjonen er merket med en lodrett strek i venstre marg av sikkerhetsdatabladet.

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, fjerning og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

**Vedlegg: Eksponeringsscenarier**

**Eksponeringsscenario: Universalt rengjøringsmiddel. Manuell prosess.**

|                  |   |                                                                                    |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Life Cycle Stage | : | Utbredt bruk av profesjonelle arbeidstakere                                        |
| Produktkategori  | : | <b>PC35</b> Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert løsemiddelbaserte produkter) |

**Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for:**

|                          |   |                                                                                       |
|--------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Miljøutslipp kategori    | : | <b>ERC8a</b> Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer |
| Daglig mengde pr. anlegg | : | 7.5 kg                                                                                |
| Type kloakk renseanlegg  | : | Kommunal vannrenseanlegg                                                              |

**Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for:**

|                                          |   |                                                |
|------------------------------------------|---|------------------------------------------------|
| Prosesskategori                          | : | <b>PROC10</b> Applikasjon med rulle eller kost |
| Eksponerings varighet                    | : | 480 min                                        |
| Driftstilstander og risikostyringstiltak | : | Innendørs                                      |
|                                          |   | Lokal eksosventilasjon er ikke nødvendig       |
| Generell ventilasjon                     |   | Ventilasjonshastighet pr. time 1               |
| Hudvern                                  | : | se avsnitt 8                                   |
| Åndedrettsvern                           | : | se avsnitt 8                                   |

**Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for:**

|                       |   |                                                                                                                               |
|-----------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prosesskategori       | : | <b>PROC8a</b> Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg |
| Eksponerings varighet | : | 60 min                                                                                                                        |

**MAXX MAGIC S**

Driftstilstander og risikostyringstiltak : Innendørs

Lokal eksosventilasjon er ikke nødvendig

Generell ventilasjon Ventilasjonshastighet pr. time 1

Hudvern : se avsnitt 8

Åndedrettsvern : se avsnitt 8

**Eksponeringsscenario: Gulvrengjøringsmiddel. Manuell prosess.**

Life Cycle Stage : Utbredt bruk av profesjonelle arbeidstakere

Produktkategori : **PC35** Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert løsemiddelbaserte produkter)

**Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for:**

Miljøutslipp kategori : **ERC8a** Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer

Daglig mengde pr. anlegg : 7.5 kg

Type kloakk renseanlegg : Kommunal vannrenseanlegg

**Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for:**

Prosesskategori : **PROC10** Applikasjon med rulle eller kost

Eksponerings varighet : 480 min

Driftstilstander og risikostyringstiltak : Innendørs

Lokal eksosventilasjon er ikke nødvendig

Generell ventilasjon Ventilasjonshastighet pr. time 1

Hudvern : se avsnitt 8

Åndedrettsvern : se avsnitt 8

**Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for:**

Prosesskategori : **PROC8a** Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg

Eksponerings varighet : 60 min

Driftstilstander og risikostyringstiltak : Innendørs

Lokal eksosventilasjon er ikke nødvendig

Generell ventilasjon Ventilasjonshastighet pr. time 1

**MAXX MAGIC S**

Hudvern : se avsnitt 8

Åndedrettsvern : se avsnitt 8

**Eksponeringsscenario: Gulvrensjøringsmiddel. Delvis automatisk prosess.**

Life Cycle Stage : Utbredt bruk av profesjonelle arbeidstakere

Produktkategori : **PC35** Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert løsemiddelbaserte produkter)

**Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for:**

Miljøutslipp kategori : **ERC8a** Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer

Daglig mengde pr. anlegg : 7.5 kg

Type kloakk renseanlegg : Kommunal vannrenseanlegg

**Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for:**

Prosesskategori : **PROC10** Applikasjon med rulle eller kost

Eksponerings varighet : 480 min

Driftstilstander og risikostyringstiltak : Innendørs

Lokal eksosventilasjon er ikke nødvendig

Generell ventilasjon Ventilasjonshastighet pr. time 1

Hudvern : se avsnitt 8

Åndedrettsvern : se avsnitt 8

**Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for:**

Prosesskategori : **PROC8a** Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg

Eksponerings varighet : 60 min

Driftstilstander og risikostyringstiltak : Innendørs

Lokal eksosventilasjon er ikke nødvendig

Generell ventilasjon Ventilasjonshastighet pr. time 1

Hudvern : se avsnitt 8

Åndedrettsvern : se avsnitt 8