



SG-30 P 5510 M

Art.nr.: 163706

Teknisk data

Varenummer:	163706
EAN-nr:	7050481637069
Strømforbruk Watt:	3000
Spenning:	1x230 , 16 V-Amp
Varmeelement:	2000 Watt
Arbeidstrykk for damp:	5,5 Bar
Vanntank:	2 liter
Dampmengde:	100 g/min
Kjemitank / reservetank vann:	1,5 Liter
Arbeidstemperatur damp:	140 Celcius
Sugemotor:	1070 Watt
Sugeeffekt:	1800 mmVS
Luftmengde:	60 Liter/sek
Skittenvannstank:	7 liter
Strømkabel:	5 meter
Dimensjoner:	57x40x65 cm

Produktinformasjon

SG-30 S 5510 M er et resultat av et høyt teknologisk nivå kombinert med funksjonell design. Et utall bruksområder og et allsidig tilbehør gjør damprenseren til et effektivt og raskt verktøy. SG-30 S 5510 M kombinerer damprensing sammen med påføring av kjemikalier. Med SG-30 S 5510 M kan du velge den mest effektive funksjonen for rengjøringsoppgaven. Du kan rense med bare damp, bare vann, damp og vann eller damp og kjemikalier. Du kan også bruke SG-30 S 5510 M til å suge opp igjen løs smuss, væske eller tørt støv. Så med denne renseren kan du utføre rensing og oppsuging samtidig eller hver for seg. Ved å investere i en SG-30 S 5510 M profesjonell damprenser, vil du få et kvalitetsprodukt som du kan ha glede av i mange år fremover.

Sikkerhetsfunksjoner: Trykkbryter, sikkerhetstermostat, driftstermostat og mekanisk sikkerhetsventil på vanntank.

Kontrollpanel i 12 volt med følgende funksjoner: Manometer, av/på bryter, av/på bryter varmeelement, indikator for riktig damptemperatur, varsellys for manko av vann, dampregulator, kjemikaliereregulator og hastighetsregulator for sugemotor.



Damp/sugeslange med håndtak 2,5m (1)

Art. nr: IPIP40001



Tilbehørssett damp/sug SG-20/30

Art. nr: KTRI46482

Anbefalt tilbehør



Dampslange med håndtak 5m

Art. nr: IPIP45815



Tilbehørssett damp

Art. nr: KTRI40275



Vogn kit SG-20/30

Art. nr: KTRI89496



Avkalkningssett (10 ampuller)

Art. nr: KTRI40269



Rundbørste messing Ø30

Art. nr: SPPV46076



Rundbørste messing Ø50 (1 stk)

Art. nr: SPPV40035